



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R3600

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE DE FOUR

Ce lubrifiant de chaîne de four, facile à appliquer, est constitué d'une fine poudre de graphite dans une proportion de 25 %, et d'un liquide de support volatil. Le liquide s'évapore sans fumée ni résidus, pour ne laisser qu'une pellicule protectrice de graphite lubrifiant efficace sur les surfaces. Il est sans odeur et il s'utilise tel quel, sans aucun besoin de le diluer. Ce graphite ne produit aucune gomme et ne se carbonise pas. Le 3R3600 peut être vaporisé ou appliqué avec une brosse.



APPLICATIONS

Ce matériel peut être utilisé pour toutes les surfaces avec friction, même aux endroits difficiles d'accès où les contacts sont très étroits. Il permet de réduire la résistance de frottement et n'accumule pas les dépôts durcis.

SPÉCIFICATIONS

Propriétés physiques

Contenu de graphite	25%
Solvant	Pétrole distillé sans odeur
Grosseur des particules	13 microns
Consistance	Liquide sans odeur
Point d'ignition	80°C (176°F)

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.