



[industries3r.com](http://industries3r.com)

**Bureau de Danville**

Industries 3R inc.  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec)  
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793  
Télécopieur : (819) 839-2797  
Sans-Frais : (800) 567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

**Bureau de Montréal**

Industries 3R inc.  
1479, rue Bégin  
Ville St-Laurent (Québec)  
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971  
Télécopieur : (514) 333-7224  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

## TYPE 1500-HT

### FIBRE DE VERRE POLYURÉTHANE

Tuyau robuste de deux épaisseurs de fibre de verre recouvert de polyuréthane qui recouvrent un ruban de fibre de verre et muni d'une spirale d'acier inoxydable. Hydrofuge et flexible, il résiste très bien aux huiles minérales, à l'abrasion, aux coupures et aux hautes températures.



## APPLICATIONS

- Évacuation des gaz de moteurs au diesel
- Aspiration de gaz chauds
- Autres applications pour véhicules

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

Température	<b>Minimum: -40°C (-40°F), Continue: 815°C (1500°F), Courte durée: 885°C (1625°F)</b>
Ratio de compression	<b>3:1</b>
Couleur	<b>Rouge</b>

**N.B.** Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.