



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R70100AL

TISSU PREOX® ALUMINISÉ

Ce tissu incorpore une structure à cinq couches qui consiste en une couche extérieure d'aluminium, un film protecteur, une deuxième couche d'aluminium, un adhésif thermostable et le tissu de base pour une réflectivité maximale et une meilleure durabilité.



APPLICATIONS

Normalement utilisé pour créer des vêtements portés par les pompiers et les travailleurs industriels opérant dans des environnements à haute température. Le potentiel de fabrication avec ce tissu est illimité grâce à ses propriétés d'isolation unique et de réflexion de la chaleur.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Poids (on/vg²)	13.0
Épaisseur	0.040 pouce
Résistance à la rupture	
Chaîne	200 lbs
Trame	160 lbs
Résistance à la déchirure	
Chaîne	35 lbs
Trame	25 lbs
Résistance à la flamme	
Temps de combustion après la flamme	2.0 sec.
Longueur de carbonisation	0.5 pouce
Réfectivité radiante	20 sec.

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.