



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R843

CAOUTCHOUC

Offert en trois densités, soit faible, moyenne et haute, le 3R843 est disponible en rouleaux ou en feuilles jusqu'à 2" d'épaisseur. Généralement, la surface du caoutchouc silicone éponge possède un fini lisse.



APPLICATIONS

Le silicone éponge rouge est un excellent matériel scellant pour les applications nécessitant un caoutchouc compressible. Il résiste aussi aux rayons ultraviolets et à l'ozone.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Propriétés	
Densité lbs/pi ³	15-24
Résistance à la compression - déflexion, 25%	6-9 psi (42-63 kpa)
Compression 22 heures à 100°C (212°F)/50%	6%
Température	260°C (500°F)
Absorption d'eau	5%
Résistance à la traction	200 psi (1370 kpa)
Élongation, %	230
Conductivité thermique BTU pouce/hr, pi ³ , °F	0.50

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

