



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R858

CAOUTCHOUC

Originellement développé pour l'industrie minière, le caoutchouc Dura-Shield offre une très grande résistance à l'abrasion. Le 3R858 possède en plus une surface facilitant l'adhésion.



APPLICATIONS

Qu'il soit installé comme protection à l'intérieur des tuyaux ou dans les chutes, ce matériel peut résister à des conditions d'usure où tout autre caoutchouc serait endommagé.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Type de polymère	Naturel NR
Couleur	Rouge
Dureté (shore A) \pm 5	40
Température	-25°C à 80°C (-10°F à 180°F)
Résistance à la traction minimum, lb/po ²	3300
Allongement minimum, %	600
Déchirement, lbs/po	350
Résistance à la Compression	Excellente
Résistance à l'abrasion	Remarquable
Résistance au déchirement	Remarquable
Résistance à l'ozone	Médiocre
Imperméabilité au gaz	Bonne
Résistance à l'acide dilué	Passable
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Médiocre

Vieillessement thermique	Passable
---------------------------------	-----------------

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.