



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R900

FEUTRE

Le feutre blanc 3R900 est fabriqué à partir de laine et de fibres synthétiques. Disponible en rouleaux, en bandes ou en pièces taillées.



APPLICATIONS

Ce feutre est très rigide et résistant au frottement. Il est utilisé dans les applications où il y a distribution d'huile légère. Il est également employé comme tampons amortisseurs, bouchons ou rouleaux encreurs.

Épaisseurs disponibles : 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

SPÉCIFICATIONS

Propriétés physiques

Composition, % Laine, Min.	95
Densité, Lbs./Verge carré, 1" épais	16.00
Couleur	Blanc
Gravité spécifique	0.342
Température	-60°C à 90°C (-80°F à 200°F)
% Absorption par poids	> 175
Résistance à l'abrasion	Excellent
Résistance aux acides dilués	Excellent
Résistance aux alcalins dilués	Passable
Résistance aux solvants & huiles	Excellent

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.