



[industries3r.com](http://industries3r.com)

**Bureau de Danville**

Industries 3R inc.  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec)  
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793  
Télécopieur : (819) 839-2797  
Sans-Frais : (800) 567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

**Bureau de Montréal**

Industries 3R inc.  
1479, rue Bégin  
Ville St-Laurent (Québec)  
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971  
Télécopieur : (514) 333-7224  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

## TYPE NP1

### POLYESTER NÉOPRÈNE

Fabriqué d'une toile de polyester recouverte de néoprène et muni d'une spirale extérieure en acier galvanisé. Ce tuyau résiste à la propagation de la flamme et à l'abrasion. Il offre également une bonne résistance à la rupture et aux déchirures. Il est léger et flexible.



## APPLICATIONS

Service général d'extraction de poussière

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

Température	<b>Continue: -40°C à 116°C (-40°F à 240°F), Courte durée: 135°C (275°F)</b>
Taux de compression	<b>6:1</b>
Couleur	<b>Noir</b>
Résistance à la flamme	<b>UL 94 V-0</b>
Résistance à l'abrasion	<b>ASTM D3889 (85a)</b>

**N.B.** Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.