



SAFETY DATA SHEET

INDUSTRIES 3R

Section 1 : IDENTIFICATION

IDENTITY

Part Number **TEXTRAFINE**
Identity Textrafine blanket insulation
Description Fiberglass insulation

SUPPLIERS **Industries 3R Inc.**

55, Road 116 West, Danville, (Québec) J0A 1A0
819-839-2793
Info@industries3r.com
www.industries3r.com

Recommended use of the product: data not available

Section 2 : HAZARDS IDENTIFICATION

Appearance and Odor: White/off-white colored solid with no odor.

Emergency Overview: No unusual conditions are expected from this product.

Primary Route(s) of Exposure: inhalation, skin, eye.

Potential Health Effects:

ACUTE (short term): Fiber glass continuous filament is a mechanical irritant. Breathing dusts and fibers may cause short term irritation of the mouth, nose and throat. Skin contact with dust and fibers may cause itching and short term irritation. Eye contact with dust and fibers may cause short term mechanical irritation. Ingestion may cause short term mechanical irritation of the stomach and intestines. See Section 8 for exposure controls.

CHRONIC (long term): There is no known health effects connected with long term use or contact with this product. See Section 11 of MSDS for more toxicological data.

Medical Conditions Aggravated by Exposure: Long term breathing or skin conditions that are aggravated by mechanical irritants may be at a higher risk for worsening from use or contact with this product.

Section 3 : COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Common Name	Chemical Name	Wt. %
Non-Hazardous Ingredients		
Fiber Glass Continuous Filament (non-respirable)	Fibrous Glass	85-100
Polyester Yarn	Polyester Yarn	0-15

Note: See Section 8 of MSDS for exposure limit data for these ingredients.

Section 4 : FIRST AID MEASURES

Inhalation:	Move person to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.
Eye Contact:	Flush eyes with running water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists.
Skin Contact:	Wash with mild soap and running water. Use a washcloth to help remove fibers. To avoid more irritation, do not rub or scratch affected areas. Rubbing or scratching may force fibers into skin. Seek medical attention if irritation persists.
Ingestion:	Ingestion of this material is unlikely. If it does occur, rinse the mouth out with water and watch the person for several days to make sure that intestinal blockage does not occur.

Section 5 : FIRE FIGHTING MEASURES

Flash Point and Method: None

Flammability Limits (%): None.

Auto Ignition Temperature: Not Applicable.

Extinguishing Media: Water, foam, CO2 or dry chemical.

Unusual Fire and Explosion Hazards: None known.

Fire Fighting Instructions: Use self contained breathing apparatus (SCBA) in a sustained fire.

Hazardous Combustion Products: Primary combustion products are carbon monoxide, carbon dioxide and water. Other undetermined compounds could be released in small quantities.

Section 6 : ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Land Spill:	Scoop up material and put into suitable container for disposal as a non- hazardous waste.
Water Spill:	This material will sink and disperse along the bottom of waterways and ponds. It can not easily be removed after it is waterborne; however, the material is non-hazardous in water.
Air Release:	This material will settle out of the air. If concentrated on land it can then be scooped up for disposal as a non-hazardous waste.

Section 7 : HANDLING AND STORAGE

Storage Temperature: Not applicable.

Storage Pressure: Not applicable.

General: No special storage or handling procedures are required for this material.

Section 8 : EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Ingredient	OSHA PEL (8-hr TWA)	ACGIH TLV (8-hr TWA)
Fiber Glass Continuous Filament	5mg/m ³ (Respirable dust) 15mg/m ³ Total dust 1 fiber/cc (Proposed)	10mg/m ³ (inhalable) 3mg/m ³ (respirable)
Polyester Yarn	5mg/m ³ (Respirable dust) 15mg/m ³ Total dust 1 fiber/cc (Proposed)	10mg/m ³ (inhalable) 3mg/m ³ (respirable)

Ventilation: General dilution ventilation and/or local exhaust ventilation should be provided as necessary to maintain exposures below regulatory limits.

Personal Protection:

Respiratory Protection:	A properly fitted NIOSH/MSHA approved disposable dust respirator such as the 3M model 8210 (or 8710) or model 9900 (in high humidity environments) or equivalent should be used when: high dust levels are encountered; the level of glass fibers in the air exceeds the OSHA permissible limits; or if irritation occurs. Use respiratory protection in accordance with your company's respiratory protection program, local regulations and OSHA regulations under 29 CFR 1910.134.
Skin Protection:	Loose fitting long sleeved shirt that covers to the base of the neck, long pants and gloves. Skin irritation is known to occur chiefly at pressure points such as around neck, wrist, waist and between fingers.
Eye Protection:	Safety glasses or goggles.
Work and Hygienic Practices:	Handle using good industrial hygiene and safety practices. Avoid unnecessary contact with dusts and fibers by using good local exhaust ventilation. Remove material from the skin and eyes after contact. Remove material from clothing using vacuum equipment (never use compressed air and always wash work clothes separately from other clothing. Wipe out the washer or sink to prevent loose glass fibers from getting on other clothing). Keep the work area clean of dusts and fibers made during fabrication by using vacuum equipment to clean up dusts and fibers (avoid sweeping or using compressed air as these techniques re-suspend dusts and fibers into the air.) Have access to safety showers and eye wash stations.

Section 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Vapor Pressure (mm Hg @ 20oC):	Not Applicable
pH:	Not Applicable
Vapor Density (Air=1):	Not Applicable
Specific Gravity (Water=1):	2.60
Boiling Point:	Not Applicable

Solubility in Water:	Insoluble
Viscosity:	Not Applicable
Appearance:	Solid
Physical State:	Solid
Odor Type:	None
Freezing Point:	Not Applicable
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1):	Not Applicable

Section 10 : STABILITY AND REACTIVITY

General: Stable

Incompatible Materials and Conditions to Avoid: None

Hazardous Decomposition Products: Binders may melt in a fire. See Section 5 of MSDS for combustion products statement.

Hazardous Polymerization: Will not occur.

Section 11 : TOXICOLOGICAL INFORMATION

CARCINOGENICITY: The table below indicates whether or not each agency has listed each ingredients as a carcinogen:

Ingredient	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Fiber Glass Continuous Filament	A4	3	No	No
Polyester Yarn	No	No	No	No

Ingredient	LD50 Oral (g/kg)	LD50 Dermal (g/kg)	LC50 Inhalation (ppm, 8 hrs.)
Fiber Glass Continuous Filament	Not Available	Not Available	Not Available
Polyester Yarn	Not Available	Not Available	Not Available

Fiber Glass Continuous Filament: The International Agency for Research on Cancer (IARC) in June, 1987, categorized fiber glass continuous filament as not classifiable with respect to human carcinogenicity (Group 3). The evidence from human as well as animal studies was evaluated by IARC as insufficient to classify fiber glass continuous filament as a possible, probable, or confirmed cancer causing material.

Section 12 : ECOLOGICAL INFORMATION

This material is not expected to cause harm to animals, plants or fish.

Section 13 : DISPOSAL CONSIDERATIONS

RCRA Hazard Class: Non-hazardous.

Section 14 : TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Names:	Not regulated		
Hazard Class or Division:	None		
Secondary:	None		
Identification No.:	None	Packing Group:	None
Label(s) required (if not excepted):	None	Packaging Exceptions:	None
Non-bulk Packaging:	None	Bulk packaging:	None
EPA Hazardous Substances:	None	RQ:	None
Quantity Limitations:	Passenger Aircraft: None		
	Cargo Aircraft: None		
Marine Pollutants:	None		
Freight Description:	None		
Hazardous Material Shipping Description:	None		

Transportation of Dangerous Goods - Canada

Proper Shipping Name:	Not regulated		
TDG Hazard Classification:	(Primary): None	(Secondary):	None
IMO Classification:	None		
ICAO/IATA Classification	None	Packing Group:	None
Product Identification Number:	None		
Control Temperature:	None	Special Provisions:	None
Schedule XII Quantity Restriction:	None		
Reportable Quantity for US Shipments:	Cargo Aircraft: None		
IATA Packing Instructions:	Passenger/Cargo: None	Maximum Net Quantity per Package:	Passenger/Cargo: None
	Cargo Only: None		Cargo Only: None
	Limited Quantity: None		Limited Quantity: None

Section 15 : REGULATORY INFORMATION

TSCA Status: Each ingredient is on the Inventory.

NSR Status (Canada): Each ingredient is on the DSL.

SARA Title III: Hazard Categories:

Acute Health: Yes

Chronic Health: No

Fire Hazard: No

Pressure Hazard: No

Reactivity Hazard: No

Reportable Ingredients:

Sec. 302/304: None

Sec. 313: None

California Proposition 65: No ingredient is listed.**Clean Air Act:** No ingredient is listed.**WHMIS (Canada): Status:** Not Controlled**WHMIS Classification(s):** None**Section 16 : OTHER INFORMATION**

HMIS and NFPA Hazard Rating:	Category	HMIS	NFPA
	Acute Health	1	1
	Flammability	0	0
	Reactivity	0	0

NFPA Unusual Hazards: None.**HMIS Personal Protection:** To be supplied by user depending upon use.

DISCLAIMER - The information provided in this Safety Data Sheet is based on the data furnished by our suppliers. While the information and recommendations set forth herein are believed to be accurate, Industries 3R takes no warranty with respect thereto and disclaims all liability in reliance thereon. We recommend testing according to local conditions. The specifications are subject to change without notice.

Last Update: 2025-12-05



INDUSTRIES 3R

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1 : IDENTIFICATION

IDENTITÉ

Numéro de pièce: **TEXTRAFINE**
Identité: Couverture isolante Textrafine
Description: Isolation en fibre de verre

FOURNISSEUR **Industries 3R Inc.**

55, Route 116 Ouest, Danville, (Québec) J0A 1A0
819-839-2793
Info@industries3r.com
www.industries3r.com

Utilisation recommandée du produit : données non disponibles

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

Apparence et odeur: Solide de couleur blanche / blanc cassé, sans odeur.

Aperçu des urgences: Aucune condition inhabituelle de ce produit.

Principale (s) voie (s) d'exposition: inhalation, peau, yeux.

Effets potentiels sur la santé:

AÏGUE (à court terme): le filament continu en fibre de verre est un irritant mécanique. L'inhalation de poussières et de fibres peut provoquer une irritation à court terme de la bouche, du nez et de la gorge. Le contact cutané avec la poussière et les fibres peut provoquer des démangeaisons et une irritation à court terme. Le contact des yeux avec la poussière et les fibres peut provoquer une irritation mécanique à court terme. L'ingestion peut provoquer une irritation mécanique à court terme de l'estomac et des intestins. Voir la section 8 pour les contrôles d'exposition.

CHRONIQUE (long terme): Il n'y a aucun effet connu sur la santé lié à l'utilisation à long terme ou au contact avec ce produit. Voir la section 11 de la fiche signalétique pour plus de données toxicologiques.

Conditions médicales aggravées par une exposition: Les états respiratoires ou cutanés de longue durée aggravés par des irritants mécaniques peuvent présenter un risque plus élevé d'aggravation à la suite de l'utilisation ou du contact avec ce produit.

Section 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom commun	Nom chimique	Poids %
Ingrédients non dangereux		
Filament continu en fibre de verre (non respirable)	Verre fibreux	85-100
Fil de polyester	Fil de polyester	0-15

Note: See Section 8 of MSDS for exposure limit data for these ingredients.

Section 4 : PREMIERS SOINS

Inhalation:	Amener la personne à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Contact avec les yeux :	Rincer les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Contact avec la peau:	Laver avec du savon doux et de l'eau courante. Utilisez un gant de toilette pour aider à éliminer les fibres. Pour éviter plus d'irritation, ne frottez pas et ne grattez pas les zones touchées. Frotter ou gratter peut forcer les fibres dans la peau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Ingestion:	Une ingestion de ce produit est peu probable. Si cela se produit, rincez-vous la bouche avec de l'eau et observez la personne pendant plusieurs jours pour vous assurer que rien ne bloque l'intestin.

Section 5 : MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair et méthode : Aucun

Limites d'inflammabilité (%) : Aucune.

Température d'auto-inflammation : Non applicable.

Moyens d'extinction : Eau, mousse, CO2 ou poudre chimique.

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : Aucun connu.

Instructions de lutte contre l'incendie : Utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) en cas d'incendie soutenu.

Produits de combustion dangereux : Les principaux produits de combustion sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et l'eau. D'autres composés indéterminés peuvent être libérés en petites quantités.

Section 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Déversement terrestre:	Ramasser le produit et le mettre dans un récipient approprié en vue de son élimination en tant que déchet non dangereux.
------------------------	--

Déversement d'eau:	Ce produit coulera et se dispersera au fond des cours d'eau et des étangs. Il ne peut pas être facilement enlevé une fois qu'il est d'origine hydrique; Cependant, le matériau n'est pas dangereux dans l'eau.
Rejet dans l'air:	Ce produit se déposera dans l'air. S'il est concentré sur la terre ferme, il peut être récupéré en tant que déchet non dangereux.

Section 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Température de stockage: Non applicable.

Pression de stockage: Non applicable.

Généralités: Aucune procédure de stockage ou de manipulation particulière n'est requise pour ce produit.

Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Ingrédient	OSHA PEL (TWA de 8 heures)	ACGIH TLV (TWA de 8 heures)
Filament continu en fibre de verre	5 mg / m ³ (Poussière respirable)	10 mg / m ³ (inhalable)
	15 mg / m ³ Poussière totale 1 fibre / cc (Proposé)	3 mg / m ³ (respirable)
Fil de polyester	5 mg / m ³ (Poussière respirable)	10 mg / m ³ (inhalable)
	15 mg / m ³ Poussière totale 1 fibre / cc (Proposé)	3 mg / m ³ (respirable)

Ventilation: Une ventilation par dilution et / ou par aspiration à la source doit être fournie si nécessaire pour maintenir les expositions au-dessous des limites réglementaires.

Protection personnelle:

Protection respiratoire:	Un respirateur antipoussière jetable approuvé, ajusté par NIOSH / MSHA, parfaitement ajusté, tel que le modèle 3M 8210 (ou 8710) ou le modèle 9900 (dans des environnements très humides) ou l'équivalent, doit être utilisé dans les situations suivantes : niveaux de poussière élevés ; le niveau de fibres de verre dans l'air dépasse les limites autorisées par l'OSHA ; ou si une irritation se produit. Utilisez une protection respiratoire conforme au programme de protection respiratoire de votre entreprise, à la réglementation locale et à la réglementation OSHA selon 29 CFR 1910.134.
Protection de la peau:	T-shirt ample à manches longues couvrant la base du cou, un pantalon et des gants. L'irritation de la peau est connue pour se produire principalement aux points de pression tels que autour du cou, du poignet, de la taille et entre les doigts.
Protection des yeux:	Lunettes de sécurité.

Pratiques de travail et d'hygiène :	Manipuler en respectant les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Évitez tout contact inutile avec les poussières et les fibres en utilisant une bonne ventilation par aspiration locale. Retirer le matériau de la peau et des yeux après le contact. Enlevez le matériau des vêtements à l'aide d'un aspirateur (n'utilisez jamais d'air comprimé et lavez les vêtements de travail séparément des autres vêtements. Essuyez la laveuse ou l'évier pour éviter que des fibres de verre ne se détachent des vêtements). Gardez la zone de travail exempte de poussières et de fibres fabriquées lors de la fabrication en utilisant un équipement d'aspiration pour nettoyer les poussières et les fibres (évitez de balayer ou d'utiliser de l'air comprimé car ces techniques permettent de remettre en suspension les poussières et les fibres dans l'air.) stations de lavage.
--	---

Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Pression de vapeur (mm Hg @ 20oC) :	Sans objet
pH :	Sans objet
Densité de vapeur (air=1) :	Sans objet
Densité spécifique (eau=1) :	2.60
Point d'ébullition :	Sans objet
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Viscosité :	Sans objet
Apparence :	Solide
Etat physique :	Solide
Type d'odeur :	Aucun
Point de cetate ion :	Sans objet
Taux d'évaporation (cetate de n-butyle=1)	Sans objet

Section 10 : STABILITÉ AND REACTIVITÉ

Général: Stable

Matières et conditions incompatibles à éviter: Aucune

Produits de décomposition dangereux: Les liants peuvent fondre au feu.
Voir la section 5 de la fiche signalétique pour l'énoncé des produits de combustion.

Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas.

Section 11 : DONNÉES TOXICOLOGIQUES

CANCÉROGÉNITÉ: Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit chaque ingrédient comme cancérigène:

Ingrédient	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Filament continu de fibre de verre	A4	N ° 3	Non	Non
Fil de Polyester	Non	Non	Non	Non

Ingrédient	LD50 Oral (g/kg)	LD50 Dermal (g/kg)	LC50 Inhalation (ppm, 8 heures)
Filament continu de fibre de verre Fil de Polyester	Pas disponible Pas disponible	Pas disponible Pas disponible	Pas disponible Pas disponible

Filament continu en fibre de verre: Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en juin 1987, a classé le filament continu en fibre de verre dans la catégorie non classifiable en ce qui concerne la cancérogénicité pour l'homme (groupe 3). Le CIRC a estimé que les preuves provenant d'études sur l'homme et sur l'animal étaient insuffisantes pour classer le filament continu en fibre de verre en tant que matériau causant le cancer possible, probable ou confirmé.

Section 12 : DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Ce matériau ne devrait pas être nocif pour les animaux, les plantes ou les poissons.

Section 13 : DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Classe de danger RCRA: Non dangereux.

Section 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Noms d'expédition DOT :	Non réglementé		
Classe ou division de danger :	Aucun		
Secondaire :	Aucun		
N° d'identification :	Aucun	Groupe d'emballage :	Aucun
Étiquette(s) requise(s) (si non excepté) :	Aucun	Exceptions d'emballage :	Aucun
Emballage non en vrac :	Aucun	Emballage en vrac :	Aucun
Substances dangereuses EPA :	Aucun	RQ :	Aucun
Limitations de quantité :	Passenger Aircraft: Aucun		
	Cargo Aircraft: Aucun		
Polluants marins :	Aucun		
Description du fret :	Aucun		
Description du fret : Description de l'expédition des matières dangereuses :	Aucun		

Transport de marchandises dangereuses - Canada

Nom d'expédition approprié :	Non réglementé		
TMD Classification des risques :	(Primary): Aucun	(Secondaire):	Aucun
Classification IMO :	Aucun		
Classification ICAO/IATA	Aucun	Groupe d'emballage :	Aucun
Numéro d'identification du produit :	Aucun		
Température de contrôle :	Aucun	Dispositions particulières :	Aucun

Schedule XII Quantity Restriction (Restriction de quantité) :	Aucun		
Quantité à déclarer pour les expéditions vers les États-Unis :	Cargo Aircraft: Aucun		
Instructions d'emballage IATA :	Passenger/Cargo: Aucun	Maximum Net Quantity per Package:	Passenger/Cargo: Aucun
	Cargo Only: Aucun		Cargo Only: Aucun
	Limited Quantity: Aucun		Limited Quantity: Aucun

Section 15 : INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut TSCA: chaque ingrédient est dans l'inventaire.

Statut NSR (Canada): Chaque ingrédient est sur la LIS.

SARA Titre III: Catégories de danger:

Santé aiguë: oui
Santé chronique: non
Risque d'incendie: Non
Risque de pression: non
Risque de réactivité: Non

Ingrédients à signaler:

Seconde. 302/304: aucun
Seconde. 313: aucun

Proposition 65 de la Californie: aucun ingrédient n'est répertorié.

Loi sur la qualité de l'air: Aucun ingrédient n'est répertorié.

SIMDUT (Canada): Statut: Non contrôlé

Classification (s) SIMDUT: Aucune

Section 16 : AUTRES INFORMATIONS

Classification HMIS et NFPA:

Catégorie	NFPA	HMIS
Santé aiguë	1	1
Inflammabilité	0	0
Réactivité	0	0

NFPA Risques inhabituels: Aucun.

Protection personnelle HMIS: à fournir par l'utilisateur en fonction de l'utilisation.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – Les informations fournies dans cette fiche et la sécurité des données sont basées sur les données fournis par nos fournisseurs actuels. Bien que les informations et les recommandations du présent document sont considérées comme exactes, Industries 3R ne prend aucune garantie à cet égard et décline toute responsabilité en se fondant sur celle-ci. Nous vous recommandons de tester en fonction des conditions locales. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Date de mise à jour : 2025-05-12

