

industries3r.com**Bureau de Danville**

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

TYPE 1500-HT

FIBRE DE VERRE POLYURÉTHANE

Tuyau robuste de deux épaisseurs de fibre de verre recouvert de polyuréthane qui recouvrent un ruban de fibre de verre et muni d'une spirale d'acier inoxydable. Hydrofuge et flexible, il résiste très bien aux huiles minérales, à l'abrasion, aux coupures et aux hautes températures.



APPLICATIONS

Évacuation des gaz de moteurs au diesel
Aspiration de gaz chauds
Autres applications pour véhicules

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Température	Minimum: -40°C (-40°F), Continue: 815°C (1500°F), Courte durée: 885°C (1625°F)
Poids (lb/pi)	1.56
Ratio de compression	3:1
Couleur	Rouge

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.